

# Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Hobby Line Klarlack seidenmatt - Spray

Seite 1 von 6

## 1. Handelsname

Hobby Line Klarlack seidenmatt - Spray

Art.-Nr. 830 150,

150 ml

Art.-Nr. 830 300,

300 ml

### Firmenbezeichnung

C. KREUL GmbH & Co. KG

Carl-Kreul-Strasse 2

D - 91352 Hallerndorf

### Auskunftsgebender Bereich / Telefon

Labor / Tel.: 09545 / 925-415

Fax: 09545 / 925-401

### Notfallauskunft

Labor / Tel.: 09545 / 925-400

Fax: 09545 / 925-401

#

## 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung

Zusammensetzung von Kunstharzen und Lösemittel, unpigmentiert.

### Gefährliche Inhaltstoffe

20 - 40 Gehalt-% Dimethylether

CAS-Nr. : 115-10-6

INDEX-Nr. : 603-019-00-8

EG-Nr. : 204-065-8

Gefahrensymbol: F<sup>+</sup>

R-Sätze: 12

20 - 40 Gehalt-% Propan-2-ol

CAS-Nr. : 67-63-0

INDEX-Nr. : 603-117-00-0

EG-Nr. : 200-661-7

Gefahrensymbol: F, Xi

R-Sätze: 11-36-67

10 - 20 Gehalt-% Naphtha (Erdöl), hydrodesulfurierte schwere

CAS-Nr. : 64742-82-1

INDEX-Nr. : 649-330-00-2

EG-Nr. : 265-185-4

Gefahrensymbol: Xn, N

R-Sätze: 10-51/53-65-66-67

5 - 10 Gehalt-% Butan-1-ol

CAS-Nr. : 71-36-3

INDEX-Nr. : 603-004-00-6

EG-Nr. : 200-751-6

Gefahrensymbol: Xn

R-Sätze: 10-22-37/38-41-67

(Klartexte der R-Sätze und weitere Erläuterungen siehe unter Abschnitt 15 und 16)

## 3. Mögliche Gefahren

### Besondere Gefahrenhinweise für Mensch

Reizend. Reizt die Augen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Besondere Gefahrenhinweise für die Umwelt

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässer längerfristig schädliche Wirkungen haben. Nicht in Grundwasser und Kanalisation gelangen lassen.

### Brand- und Explosionsschutz, allgemeine Hinweise

Hochentzündlich. Flüssigkeit kann bei erhöhter Temperatur verdunsten und zündfähige Gemische bei oder oberhalb des Flammpunktes bilden. Gefahr elektrostatischer Aufladung. Produkt kann sich statisch aufladen, was zu einer zündfähigen elektrischen Entladung führen kann.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### Allgemeine Hinweise

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

### Nach Einatmen

Ist Atmung unregelmäßig oder Atemstillstand eingetreten, künstliche Beatmung vornehmen. Betroffenen ruhigstellen und sofort für ärztliche Weiterbehandlung sorgen.

**Nach Hautkontakt**

Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Vor Wiederbenutzung reinigen. Benetzte Haut mit reichlich Wasser und Seife reinigen.

**Nach Augenkontakt**

Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geöffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließendem Wasser spülen (bis Reizung nachlässt). Überweisung in ein Krankenhaus zur Untersuchung durch einen Facharzt.

**Nach Verschlucken**

Sofort Mund mit Wasser ausspülen, kein Erbrechen hervorrufen, Betroffenen ruhigstellen und sofortige Einweisung in ein Krankenhaus veranlassen.

**Symptome**

Siehe Abschnitt 11.

---

**5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Geeignete Löschmittel**

Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver.

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasser im Vollstrahl.

**Besondere Gefährdung durch den Stoff oder das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. Zufluss brennbaren Materials unterbinden. Bei Brand sind gefahrbestimmende Rauchgase: Kohlenmonoxid (CO) möglich. Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftigen Stoffe nicht auszuschließen.

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Ggf. umluftunabhängiger Atemschutz erforderlich. Zur Verhütung von Augen- oder Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

**Zusätzliche Hinweise**

Vergleiche Abschnitte 3, 8, und 10.

---

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen**

Von Zündquellen fernhalten. Dämpfe nicht einatmen. Verschüttungsbereich mechanisch entlüften und Entstehung explosionsfähiger Konzentrationen vermeiden – siehe hierzu auch Abschnitte 7, 8 und 9.

**Umweltschutzmaßnahmen / Verfahren zur Reinigung / Aufnahme**

Öffentlichkeit fernhalten. Nicht in Kanalisation, Gewässer, Erdreich oder tiefliegende Bereiche gelangen lassen. Wenn ohne Gefahr möglich, Leckage beseitigen. Mittels explosionsgeschützter Pumpe/Handpumpe oder mit einem geeigneten Absorptionsmittel aufsaugen (Sand, Erde). Falls Produkt zu zähflüssig, mit Hilfe von Schaufeln oder Eimern aufnehmen und in geeignete Behälter der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. Falls große Mengen an Flüssigkeit in Gewässer oder Kanalisation gelangt, oder Erdreich und Pflanzen verunreinigt hat, Feuerwehr oder Polizei verständigen. Verunreinigtes Wasser/Löschwasser zurückhalten. Fachleute zu Rate ziehen bei der Beseitigung von zurückgewonnenem Material. Abfallgesetzgebung beachten.

Weitere Hinweise in Abschnitt 4 und 10.

---

**7. Handhabung und Lagerung:**

**Handhabung**

Hinweise zum sicheren Umgang:

Die Bildung entzündlicher und explosionsfähiger Lösemitteldämpfe in der Luft und ein überschreiten der MAK-Grenzwerte vermeiden. Das Material nur an Orten verwenden, bei denen offenes Licht, Feuer und andere Zündquellen ferngehalten werden. Das Material kann sich elektrostatisch aufladen. Das Tragen antistatischer Kleidung inkl. Schuhwerk wird empfohlen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Hobby Line Klarlack seidenmatt - Spray

Seite 3 von 6

und Spritznebel nicht einatmen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Persönliche Schutz- und Sicherheitsvorschriften befolgen. Siehe hierzu auch Abschnitt 8.

Hinweise zum Brand- und Expositionsschutz:

Vor Hitze und Zündquellen fernhalten. Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über den Boden aus. Dämpfe bilden zusammen mit der Luft ein explosives Gemisch.

### Lagerung

Anforderungen an Lagerräumen und Behälter:

Trocken und kühl an einem gut belüfteten Platz lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in die Nähe von offenen Flammen, oder Zündquellen lagern. Behälter geschlossen halten. Böden müssen den „Richtlinien für die Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“ (ZH 1 / 200) entsprechen.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammenlagern mit Oxidationsmittel, stark sauren und alkalischen Materialien.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Trocken und kühl lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung (max. 30°C), sowie Frost (nicht unter 5°C) schützen. Von Zündquellen fernhalten.

VCI-Lagerklasse: 2B

Druckgaspackungen.

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

### Bestandteile mit arbeitsbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit
115-10-6	Dimethylether	MAK	1000	ppm
67-63-0	Propan-2-ol	MAK	200	ppm
64742-82-1	Naphtha, hydrosulfurierte schwere	MAK	100	ppm
71-36-3	Butan-1-ol	MAK	100	ppm

### Zusätzliche Hinweise

Die angegebenen Werte sind aus der gültigen TRGS 900/901 entnommen. Zu Dimethylether: Schwangerschaftsgruppe D.

### Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz:

Überschreiten die Luftkonzentrationen die angegebenen Grenzwerte, so wird folgende Ausrüstung empfohlen: Filter-Halbmasken zum Schutz vor inhalativer Überexposition (z.B. Filter Typ A).

Hautschutz:

Bei längerem Hautkontakt chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (z.B. aus Nitril, PVC) tragen. Bei ersten Abnutzungserscheinungen sollten diese ersetzt werden. Die Arbeitskleidung sollte Arme, Beine und Körper schützen bzw. bedecken. Beschmutzte Kleidung ausziehen und sofort waschen.

Augenschutz:

Berührung mit den Augen vermeiden, ggf. Schutzbrille mit Seitenschutz aufsetzen.

Allgemeine Schutzmaßnahmen und Hygienemaßnahmen:

ZH 1 - Vorschriften der Berufsgenossenschaft beachten. Vor den Pausen und nach der Arbeit Hände mit Wasser und Seife waschen. Während der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Von Nahrungsmittel und Getränken fernhalten. Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (Baumwolle) oder hitzebeständiger Synthetikfaser empfohlen.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### Erscheinungsbild

Form:	Aerosol
Farbe:	Gebrochen Weiß
Geruch:	Charakteristisch

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Hobby Line Klarlack seidenmatt - Spray

Seite 4 von 6

### Sicherheitsrelevante Angaben:

Zustandsänderung	Wert	Einheit	Methode
Flammpunkt	-41	°C	
Viskosität bei 25°C	n.b.	s <sup>4</sup> mm	DIN 53211
Dichte bei 15 °C	0,74	g/cm <sup>3</sup>	
Untere Ex.-Grenze	1,4	Vol.-%	
Obere Ex.-Grenze	32	Vol.-%	
Zündtemperatur	350	°C	Literaturwert
Löslichkeit in Wasser (20°C)	unlöslich		
Fest-/ Schmelzpunkt	n.b.	°C	
Siedepunkt/Siedebereich:	n.b.	°C	
Lösemittelgehalt	n.b.	Gew.-%	
Schüttdichte	n.a.	kg/m <sup>3</sup>	
Dampfdruck bei 20 °C	3500	hPa	Literaturwert
pH-Wert	n.b.		
Festkörpergewicht	n.b.	Gew.-%	
Festkörpervolumen	n.b.	1/100 kg	

n.b. = nicht bestimmt

n.a. = nicht anwendbar

Die physikalischen Angaben wurden in Analogie zum Inhaltstoff festgelegt.

### 10. Stabilität und Reaktivität

#### Zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7). Zu vermeiden sind Hitze und Zündquellen.

#### Gefährliche Reaktionen:

Produkt reagiert unter exothermer Reaktion mit starken Oxidationsmitteln.

#### Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Bei hohen Temperaturen kann Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch, Stickoxide entstehen.

### 11. Angaben zur Toxizität

**Einatmen:** Dampfkonzentrationen oberhalb der MAK-Werte kann zu Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane und des zentralen Nervensystems. Anzeichen: Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel, Müdigkeit, Benommenheit.

**Hautkontakt:** Reizung und Rötung können auftreten.

**Augenkontakt:** Lösemittelspritzer können am Auge Reizungen und Rötungen führen.

**Nach Verschlucken:** Kann zu Kopfschmerzen oder Übelkeit führen.

**Chronisch:** Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und oder längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

**Allgemeine Bemerkung:** Das Produkt ist nicht als solches geprüft, sondern nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der GefStoffV) eingestuft.

### 12. Angaben zur Ökologie

**Biologische Abbaubarkeit:** Biologisch nicht abbaubar.

**Biologische Migration:** Wenn diese Substanz ins Wasser gelangt verdunstet sie zum Teil durch ihre starke Flüchtigkeit sehr schnell in die Luft. Dämpfe sind schwerer als Luft.

**Ökotoxische Wirkungen:** Schädlich für Wasserorganismen.

**Bioakkumulationspotenzial:** Nicht verfügbar.

Wassergefährdungsklasse siehe Abschnitt 15.

Die Angaben sind geschätzt oder basieren auf Informationen ähnlicher Produkte.



## Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG

Hobby Line Klarlack seidenmatt - Spray

Seite 6 von 6

Anmerkungen:

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dass zusätzliche ergänzende Vorschriften bestehen können. Sämtliche anwendbaren nationalen, internationalen und örtlichen Vorschriften und Bestimmungen sind zu beachten.

### 16. Sonstige Angaben

R-Sätze zu Punkt 2.:

- 10 Entzündlich.
- 11 Leichtentzündlich.
- 12 Hochentzündlich.
- 22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.
- 36 Reizt die Augen.
- 37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
- 41 Gefahr ernster Augenschäden.
- 51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- 65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
- 66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- 67 Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Die letzte Ausgabe wurde insgesamt verändert und vollständig überarbeitet. Die nächsten Änderungen gegenüber dieser Ausgabe werden am linken Seitenrand mit “#” gekennzeichnet.

Datenblatt ausstellender Bereich: Labor, Frau Treiber, Telefon 09545/925-415.

Mit den vorstehenden Angaben, die dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen entsprechen, wollen wir unser Produkt im Hinblick auf etwaige Sicherheitserfordernisse beschreiben, verbinden damit jedoch keine Gewährleistung oder Zusicherung von Eigenschaften.